


## KNX Gateway DMX-Web

13516112

# KNX-DMX-Gateway



Intelligentes Systemgerät, in REG-Bauform, zur Ankopplung von DMX512-Systemen an den KNX. Hierfür wird das KNX Gateway DMX-Web mit dem KNX und dem DMX512-Bus verbunden. Das Gateway benötigt eine AC/DC24 V Versorgungsspannung.

### Produktmerkmale

- > Web-Steuerung mit Diagnosefunktion
- > DMX-Master oder DMX-Slave
- > Objekte wie Schalten, Dimmen, Wert und Rückmeldung
- > bis zu 1024 KNX-Objekte
- > bis zu 2000 Verbindungen
- > unterstützt alle 512 DMX Kanäle
- > ETS4 Datenbank zur Synchronisierung mit der Inbetriebnahmesoftware DMX-Gate4



# Technische Daten

Nennspannung	AC / DC 24 V SELV
Leistungsaufnahme	2 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III (SELV)
Umgebungstemperatur	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +70 °C

Schnittstelle	KNX / DMX
Anzahl DMX-Kanäle	512
Bauform	REG, 4TE
Gewicht	ca. 175 g
Inbetriebnahmemodus	S-Mode
Nennspannung KNX	DC21 ... 32 V SELV