



Bild 1: Plug & Light Baldachin mit Plug & Light Lichtsteckdose mit Bajonett

Plug & Light Baldachin

Der Plug & Light Baldachin ist für die Deckenmontage von Plug & Light Lichtsteckdosen entwickelt worden. An der Decke schnell montiert, nimmt der Baldachin den Plug & Light Unterputz-Einsatz und die Leitungen des elektrischen Anschlusses auf. Sollen Aufputzleitungen seitlich eingeführt werden, können dazu Leitungseinführungen in der Schattenfuge geöffnet werden. Die für den Baldachin konzipierte Plug & Light Abdeckung mit Bajonett passt sich formschlüssig dem Design des Baldachins an und wird per Zentralschraube montiert.

Produktmerkmale

- › Für die Deckenmontage von Plug & Light Lichtsteckdose mit Bajonett
- › Einfache Montage an der Decke mit zwei Schrauben (Lieferumfang)
- › Einfache Montage des Plug & Light Unterputz-Einsatzes mit 2 Schrauben in den Baldachin
- › Einführung der Netzleitung von oben oder seitlich durch Schattenfuge
- › Für die Aufnahme von Plug & Light Lichtaufsätzen mit einem Gewicht bis zu 1,5 kg geeignet
- › Gehäuse in allen Standardfarben erhältlich

Technische Details




Bild 2: Baldachin (Seitenansicht)




Bild 3: Baldachin (Vorderansicht)

(Alle Angaben in mm)

Technische Daten

Höhe	44,6 mm (inkl. 9 mm Schattenfuge)
Montage	Aufputzmontage
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß (ähnlich RAL 9016) Schwarz (ähnlich RAL 9005)
Umgebungstemperatur	+5 ... +35 °C
Lager-/ Transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Max. Leuchtengewicht	Lichtaufsätze mit Bajonett: 1,5 kg Lichtaufsätze ohne Bajonett: 0,6 kg Pendelleuchte mit Bajonett und Metallgehäuse: 1,2 kg Pendelleuchte mit Bajonett und Kunststoffgehäuse: 0,8 kg