

SNT ELI 0-110 W / 30 V

Art.-Nr.: 50930074



Produktmerkmale

- › Leistungsstarkes Systemnetzteil für den Betrieb von Niedervolt-LED-Applikationen
- › Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltnetzteil-Topologie
- › Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur
- › Vergossenes Aluminium-Gehäuse für langlebigen Einsatz im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Nennspannung	AC 100 - 277 V~	Wirkungsgrad	93 %
Netzfrequenz	50/60 Hz	Umgebungstemperatur t_a	-40 ... +60 °C
Leistungsfaktor	0,96	Gehäusetemperatur t_c	max. 80 °C
Schutzart	IP67	Lager-/Transporttemp.	-40 ... +80 °C
Schutzklasse	I	Gehäuseabmessungen	221 x 69 x 40 mm
Sekundärspannung	DC 30 V =, SELV	Anschlussleitung primär	300 mm
Primärstrom	0,7 A (@230 V) / 1,5 A (@110 V)	Sekundärleitungslänge	max. 100 m
Ausgangsstrom	0 ... 3,7 A	Gewicht	1,1 kg
Anschlussleistung	0 ... 110 W		

Technische Details

